

物理按键门禁一体机 产品简介

★ 产品概述

- ◆ RT376、RT386系列门禁一体机是我司自主研发的物理按键门禁一体机，外观简洁、高端大方、功能稳定。采用全金属物理按键面板及IP67防水等级设计，操作简单，且面板不易损坏，易于清洁，不易刮擦和磨损。内置高档微处理器，抗金属干扰能力强，安全性高。支持通过使用管理卡、增加卡、删除卡进入快捷操作方式，简单易学，方便用户快速设置门禁一体机。
- ◆ 采用非接触式感应卡和密码进行出入管制，可自由设置卡开门、密码开门、卡加密码开门三种开门方式，支持众多常规非接触式ID卡/IC卡。具有门磁报警、防拆报警、开门按钮、门铃接口、安全级别设置等强大功能，使用非常方便，可广泛应用于家庭、办公室、住宅等。



★ 产品特点

- ◆ 支持韦根输出。
- ◆ 内部使用环氧树脂浇灌，IP67防水等级设计。
- ◆ 具有背光键盘、独立密码。
- ◆ 支持5000个用户大容量。
- ◆ 支持切换门禁一体机模式和读头模式。
- ◆ 支持卡开门、密码开门、卡加密码开门三种开门方式。
- ◆ 防静电、防错接等多重保护设计。
- ◆ 可以进行管理卡、增加卡、删除卡操作。
- ◆ 具有外挂读卡器功能。
- ◆ 具有用户copy功能。
- ◆ 具有PC电脑管理用户功能。

★ 产品型号

类型	型号	读卡类型
RT376系列 尺寸：138mm*58mm*22mm (误差:±0.3mm) 材质：全金属外壳，IP67防水	RT376E	ID金属门禁一体机 支持EM-ID卡；读取ID厚卡、ID薄卡、ID钥匙扣卡； 读卡距离：3.5-5CM；
	RT376M-B	IC金属门禁一体机 1. 支持符合ISO14443A协议的卡片的物理卡号（包括S50/S70/desfire/NTAG213/NTAG216/ultrlight/FM1204/FM1208）； 2. 支持中国二代身份证物理卡号或ISO14443B UID； 读卡距离：3.5-5CM； 可通过软件自由配置卡号输出格式和卡片类型；
	RT376M-APLUS	1、定制IC卡，国内市场,默认只能读定制IC卡，MF通过配置卡选配 2、支持符合ISO14443A协议的卡片的物理卡号（包括S50/S70/desfire/NTAG213/NTAG216/ultrlight/FM1204/FM1208)
RT386系列 尺寸：120mm*80mm*22mm (误差:±0.3mm) 材质：全金属外壳，IP67防水	RT386E	ID金属门禁一体机 支持EM-ID卡；读取ID厚卡、ID薄卡、ID钥匙扣卡； 读卡距离：3.5-5CM；
	RT386M-B	IC金属门禁一体机 1. 支持符合ISO14443A协议的卡片的物理卡号（包括S50/S70/desfire/NTAG213/NTAG216/ultrlight/FM1204/FM1208）； 2. 支持中国二代身份证物理卡号或ISO14443B UID； 读卡距离：3.5-5CM； 可通过软件自由配置卡号输出格式和卡片类型；
	RT386M-APLUS	1、定制IC卡，国内市场,默认只能读定制IC卡，MF通过配置卡选配 2、支持符合ISO14443A协议的卡片的物理卡号（包括S50/S70/desfire/NTAG213/NTAG216/ultrlight/FM1204/FM1208)

★ 产品参数

参数	说明
频率	13.56MHz或125KHz
存储容量	5000个用户
电源	DC12V (±5%)
工作电流	≤200mA
静态电流	≤150mA
支持卡片	IC卡或ID卡
读卡距离	0-3CM
相对湿度	20%-80%
工作温度	-20°C~+60°C
存储温度	-20°C~+60°C
输出短路保护时间	≤100μs
开门时间	0-99秒 (可调)



接线定义

门禁一体机模式		读头模式		报警联动		韦根输入输出 (通过拨码切换)	
红	DC 12V	红	DC 12V	橙色	AL (报警)	绿	WD0-in/WD0-out/RXD
黑	GND	黑	GND	浅绿色	AUX+	白	WD1-in/WD1-out/TXD
黄	NC (常闭)	绿	WD0				
粉	COM (公共)	白	WD1				
蓝	NO (常开)						
灰	BUT(出门开关)	灰	BEEP				
紫	BELL+(门铃)	紫	BELL+(门铃)				
棕	BELL-(门铃)	棕	BELL-(门铃)				
浅蓝	SEN(门磁)	浅蓝	LED				